

Центральный блок RX-M3000/V	
Рабочая мощность:	AC100~ 120V, 8A / AC220 ~240V, 4A
Потребляемая мощность:	статическая 25W, максимальная 420W
LCD дисплей:	2,8 дюйма
Функции центрального блока:	обсуждение и видео
4 линий для подключения микрофонов, общее количество микрофонов 80 шт, из них возможно использовать только 3 пульта председателя, максимальное возможное количество микрофонов 65535 шт, с помощью блоков расширения	
На одну линию можно подключить 20 микрофонов	
Максимальное возможное количество пультов председателя:	, с помощью блоков расширения
Расстояние передачи сигнала:	до 150 метров
Напряжение:	24V
Аудио вход:	RCA X 2 2V p-p, 6,3x1 -50dB, XLR x 1 -50dB
Аудио выход:	RCA X 2 2V p-p
Выходное сопротивление:	47
Частотный диапазон:	20 Гц-20 кГц
SNR:	102dB
Динамический диапазон:	106 дБ
Суммарные гармонические искажения:	<0,05%
ID номер микрофона:	определяется пользователем
2 последовательных порта RS-232, к которым можно подключить компьютер или программируемую центральную систему управления	
Тип управления:	RS-422 / RS-485
Режимов работы:	5
Количество одновременно работающих микрофонов:	1/2/3/4/5/6 / или все
Функция ограничения участников:	есть
Соединительный кабель:	6 pin DIN
Видео Матрица:	8x4 каналов

Количество панорамы:	8X4 канала можно настроить время и порядок переключения
Уровень выходного видеосигнала:	RCA X 41.08V p-p
Выходной импеданс Видео:	75 Ом
Полоса пропускания видео:	(-3 дБ) - 30MHz
Цвет:	серый
Вес:	8 кг
Дизайн 2U международного стандарта, возможность установить в 19 дюймовую рэковую стойку	
Размеры:	432x350x90 мм
Блок расширения RX-K3000	
Рабочая мощность:	AC100-240V, 50/60Hz
Потребляемая мощность:	статическая 25W, максимальная 420W
LCD дисплей:	м
4 линий для подключения микрофонов, общее количество микрофонов 80 шт, максимальное возможное количество микрофонов 65535 шт	
На одну линию можно подключить 20 микрофонов	
Соединительный кабель:	6 pin DIN
Расстояние передачи сигнала:	до 150 метров
Напряжение:	24V
Дизайн 2U международного стандарта, возможность установить в 19 дюймовую рэковую стойку	
Цвет:	серый
Вес:	8 кг
Размеры:	432x350x90 мм
Настольные пульты RX-C3000 / RX-D3000	
Количество пультов:	зависит от количества центральных блоков, может доходить до 65535 пультов с помощью блоков расширения
Частотный диапазон:	30 Гц 20 кГц
Тип микрофона:	емкостный

Чувствительность микрофона:	-47dB
Динамический диапазон:	92dB
SNR:	90dB
Суммарные гармонические искажения:	<0,05%
Источник питания:	24DC, -5%
Рабочий ток:	40 мА ± 5%
Максимальная потребляемая мощность:	1W
Тип управления:	RS-485
Подключение:	Hand in Hand
Количество одновременно работающих микрофонов:	1/2/3/4/5/6 / или все
Разъем подключения:	6 pin DIN
Цвет:	черный, серый и серебристый